



Telefon: 0 98 51 / 99 49 - 0
Telefax: 0 98 51 / 99 49 - 90
www.lattonedil.de
info@lattonedil.de



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. LDP-C6 B2 BROOF 120 0017

1. Eindeutiger Produkt-Kenncode / *product code*

LDP-C6 B2 Broof 120 0017 Dachpaneel ISOCOPRE®
roof panel ISOCOPRE®

2. Merkmal zur Identifizierung des Fertigerzeugnisses / *serial-no. type-no.*

IC120 - 0505
Sandwichpaneel in PIR, Brandschutzklasse b-s2;d0

3. Verwendungszweck / *intended use*

EN 14509:2013
Dämmelement mit Metalldeckschichten für den Einbau in Gebäuden
self-supporting metal faced insulating panels for use in buildings
use roof

4. Hersteller / *manufacturer*

Lattonedil DE GmbH
Innovativring 24
D-91550 Dinkelsbühl
Germany

6. Beurteilungs- und Prüfungssystem für die Unveränderlichkeit der Nutzeigenschaften / *proof system*

System 1

7. Prüf- und Zertifizierungsstellen / *notified body*

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

CSI 0497 CPR hat die Erstüberprüfung nach dem System 1 vorgenommen und die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt!

Institute CSI S.p.A.
V.le Lombardia, 20
I-20021 Bollate (MI)

9. Produktmerkmale Leistungsbeschreibung - Erklärte Leistung / *technical characteristics*

		Stahlsorte + Überzug + Beschichtungssystem			
Werkstoff/Dicke/ Beschichtung	Innen	0,5 mm Stahl	≥ S280GD+Z275	25 µm SP	EN 10346
	Aussen	0,5 mm Stahl	≥ S280GD+Z275	25 µm SP	EN 10346
Gewicht				13,9 kg/m ²	EN 14509:2013
A 8, Kernwerkstoff	120 mm Poly-Isocyanurat-Hartschaum PIR				
	Rohdichte			ca. 38 kg/m ³	EN 14509:2013
A 10, Wärmedurchgangskoeffizient U _{n,s}			0,18 W/m.K		EN 14509:2013
Mechanischer Widerstand:					
A 1, Zugfestigkeit <i>tensile strength</i>			0,06 Mpa		EN 14509:2013
A 3, Schubfestigkeit <i>shear strength</i>			0,08 Mpa		EN 14509:2013
verminderte Langzeit-Schubfestigkeit			0,03 Mpa		EN 14509:2013
Schubmodul (Kern)			3,60 Mpa		EN 14509:2013
A 2, Druckfestigkeit (Kern) <i>compressive strength</i>			0,10 Mpa		EN 14509:2013
A 6, Kriechfaktor	t = 2000 h			1,5	EN 14509:2013
	t = 100.000 h			3,0	EN 14509:2013
Biegetragfähigkeit <i>bending resistance in span</i>					
	positive Biegemomentenbeanspruchung			10,67 kNm/m	EN 14509:2013
	positive Biegemomentenbeanspruchung erhöhte Temp.			10,67 kNm/m	EN 14509:2013
	negative Biegemomentenbeanspruchung			8,74 kNm/m	EN 14509:2013
	negative Biegemomentenbeanspruchung erhöhte Temp.			8,74 kNm/m	EN 14509:2013
Biegetragfähigkeit an einem inneren Auflager <i>bending resistance at internal support</i>					
	positive Biegung			7,01 kNm/m	EN 14509:2013
	positive Biegung erhöhte Temperatur			7,01 kNm/m	EN 14509:2013
	negative Biegung			10,23 kNm/m	EN 14509:2013
	negative Biegung erhöhte Temperatur			10,23 kNm/m	EN 14509:2013
Knitterspannung (äußere Deckschicht) <i>wrinkling stresses external</i>					
	im Feld			255 Mpa	EN 14509:2013
	im Feld, erhöhte Temperatur			255 Mpa	EN 14509:2013
	an einem Mittelaufleger			255 Mpa	EN 14509:2013
	an einem Mittelaufleger, erhöhte Temperatur			255 Mpa	EN 14509:2013
Knitterspannung (innere Deckschicht) <i>wrinkling stresses internal</i>					
	im Feld			138 Mpa	EN 14509:2013
	an einem Innenaufleger			110 Mpa	EN 14509:2013
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen DIN EN 13501				B _{ROOF} (t1, t2, t3)	
Brandklassifizierung				B-s2,d0 EN 14509:2013	
Luftschalldämmung				R _w (C:C _{tr}) 25 dB EN 14509:2013	
Wasserdurchlässigkeit				Klasse A EN 14509:2013	
Begehbarkeit				je nach Statik EN 14509:2013	

10. Leistungserklärung / *declared performances*

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

On behalf of manufacturer, I declare that the performances of this product identified in points 1 + 2 are in conformity with product properties given in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of manufacturer identified in point 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dinkelsbühl, 20.11.2015

ppa. Markus Bauer
Direktor



laTonedil GmbH • Innovativweg 24
D-91525 Dinkelsbühl • HRB 5705